

PROFILI	- profondità telai fissi: 55 mm (2 vie) e 91 mm (3 vie) - profondità ante mobili: 28 mm									
TIPOLOGIE COSTRUTTIVE	Finestre e porte a due, tre, quattro, telai composti con sottoluce, sopraluce o luci laterali fisse ed apribili. Il sistema consente l'integrazione con la serie 55N permettendo la realizzazione di una vasta ed articolata tipologia di serramenti composti.									
VETRAZIONE E TAMPONAMENTI	I profili consentono il montaggio di vetri da 4 a 18 mm									
PORTATA CARRELLI	70 Kg									
TRASMITTANZA TERMICA	In accordo alla norma internazionale EN ISO 10077-1							Uf = 7 W/m²K		
POTERE FONOISOLANTE										
	prestazioni di base					prestazioni elevate				
PERMEABILITÀ ALL'ARIA EN 12207	1		2			3			4	
TENUTA ALL'ACQUA EN 12208	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E 1200 PA
RESISTENZA AL VENTO Pressione di prova EN 12210	1		2			3		4		5
RESISTENZA AL VENTO Deflessione	A			B				C		

* Il fondino colorato evidenzia i valori della serie ALUK

